

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

V-10G/013  
ВЫПУСК: 31.08.2009



**V-10G/013**

После данного издания версию от 05.06.2009 считать недействительной.

ВЫПУСК: 31.08.2009

## Универсальный армированный шланг для полива REHAU Sun Flex

### 1. Область применения

Данные технические условия поставки являются содержанием договора и действительны для универсальных армированных шлангов для полива REHAU Sun Flex из ПВХ (номер артикула, размеры, тип ПВХ см. п.4).

Они определяют и ограничивают круг обязательств REHAU.

### 2. Обозначение

Универсальный армированный шланг для полива REHAU Sun Flex из ПВХ

### 3. Материал и его свойства

RAU-PVC 8389/7806

Поливинилхлорид пластифицированный, не содержит кадмия, бария и свинца (соответствие материалов см. п.4)

		RAU-PVC 8389	RAU-PVC 7806
Твердость по Шору	ISO 868	83±3	78±3
Прочность на разрыв	ISO 527	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
Удлинение при разрыве	ISO 527	≥ 200%	≥ 250%

Устойчивость RAU-PVC к различным реагентам описана в памятке к материалу AV 0010.

### 4. Номер артикула / размеры / допуски / соответствие материалов / давление на разрыв

Номер артикула	Размеры (мм)	Допуски (мм)		Материал внутр. слоя / внешней поверхности	Давление на разрыв (атм./20°C) ISO 1402	
		внутр. диаметр	толщина стенки			
098908 090395 098918 098928 098938	½"	12,0 / 1,5	12,0 ± 0,30	1,5 ± 0,15	RAU-PVC 8389 RAU-PVC 7806	≥ 20
098247 098237	¾"	18,5 / 2,1	18,5 ± 0,50	2,1 ± 0,25		
093789 093799	5/8"	15,0 / 1,8	15,0 ± 0,40	1,8 ± 0,18		
099777 099397	1"	25,0 / 3,0	25,0 ± 0,65	3,0 ± 0,30		

В качестве максимального рабочего давления рекомендуется 1/3 от указанного давления на разрыв.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

V-10G/013  
ВЫПУСК: 31.08.2009



## 5. Цвет

Внутренний слой	черный	номер цвета REHAU 601
Внешняя поверхность	зеленый прозрачный	номер цвета REHAU 29086

## 6. Армирование

Диагональное армирование из неокисляющейся синтетической нити

## 7. Маркировка

Отсутствует

## 8. Внешняя поверхность

Гладкая, без инородных вкраплений и вздутий. Допустимы единичные вкрапления, обусловленные особенностями материала и не влияющие на потребительские свойства товара.

## 9. Внешний вид / упаковка

№ артикула		Форма поставки	Единица упаковки
098908	1/2"	20 м/букта +/- 2%	5 x 20 м в картонной упаковке (24 уп. на палете)
090395	1/2"	20 м/букта +/- 2% с арматурой	5 x 20 м в картонной упаковке (24 уп. на палете)
098918	1/2"	25 м/букта +/- 2%	4 x 25 м в картонной упаковке (30 уп. на палете)
098928	1/2"	30 м/букта +/- 2%	3 x 30 м в картонной упаковке (30 уп. на палете)
098938	1/2"	50 м/букта +/- 2%	2 x 50 м в картонной упаковке (30 уп. на палете)
098247	3/4"	20 м/букта +/- 2%	4 x 25 м в картонной упаковке (12 уп. на палете)
098237	3/4"	50 м/букта +/- 2%	2 x 50 м в картонной упаковке (12 уп. на палете)
093789	5/8"	25 м/букта +/- 2%	66 x 25 м в большой картонной упаковке (1 уп. на палете)
093799	5/8"	50 м/букта +/- 2%	42 x 50 м в большой картонной упаковке (1 уп. на палете)
099777	1"	25 м/букта +/- 2%	16 x 25 м на палете
099397	1"	50 м/букта +/- 2%	12 x 50 м на палете

## 10. Контроль готовности

Для обеспечения требований по качеству производство садовых шлангов REHAU подлежит постоянному контролю, подразумевающему проверку соответствия визуальным, измерительным и функциональным критериям.

## 11. Функции

Мы гарантируем соответствие поставляемой серии товара спецификации. Годность нашего продукта к использованию в специальных условиях клиент устанавливает сам в рамках собственных информативных проверок функциональности серии поставки. Письменное подтверждение качества является для REHAU доказательством работоспособности. Прочие гарантии REHAU не предоставляет.

## 12. Единообразие норм

Клиент должен быть уведомлен обо всех изменениях требований на основе изменения норм, указанных в данных технических условиях поставки. Если иное не оговорено, они являются действующими нормами.

Проверено:

\_\_\_\_\_  
Место, дата

\_\_\_\_\_  
Подпись и печать клиента