



THERM 4000 S

Газовый проточный водонагреватель
с закрытой камерой сгорания



BOSCH

Разработано для жизни



Therm 4000 S

Водонагреватель с закрытой камерой сгорания рекомендуется для установки в случае отсутствия дымохода в частных домах, дачах, квартирах

Включение происходит при минимальном давлении воды 0,3 бар

Мощность Therm 4000 S составляет 22 кВт, что означает 13 литров горячей воды в минуту из расчета нагрева воды на 25°C

В случае отсутствия природного газа (23), водонагреватель можно перенастроить на сжиженный (31)

Постоянная электронная модуляция по мощности и протоку обеспечивает поддержание заданной температуры горячей воды на выходе (от 35 до 60°C)

Оснащение Therm 4000 S:

- Атмосферная горелка из нержавеющей стали для природного или сжиженного газа
- Теплообменник изготовлен из высококачественной меди
- Ионизационный контроль пламени
- Электронный розжиг
- Встроенный вентилятор принудительного удаления продуктов сгорания через коаксиальный дымоход 80/110 или 60/100*

	WT13AM1E
Мощность	
Номинальная тепловая мощность, кВт	7-22,6
Газ	
Расход природного газа при максимальной мощности, м3/час	2,9
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, м3/час	2,1
Допустимое давление подключенного газа, мбар: природный/сжиженный	13/30
Подключение газа, R"	3/4
Приготовление горячей воды:	
Проток горячей воды при $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$, л/мин	4-13
Минимальное рабочее давление, бар	0,3
Подключение воды, R"	3/4
Параметры:	
вшг, мм	700x388x220
Вес, кг	22
Артикул	
	7702311072

*- в комплекте поставки находится адаптер для подключения дымохода диаметром 80/110