

Предохранительные клапаны MSV/MSL

**MSL****MSV**

Описание:

Предохранительные клапаны MSL и MSV представляют собой современную предохранительную арматуру и соответствуют **PED 97/23/CE**. Предохранительные мембранные клапаны предназначены для защиты систем отопления и горячего водоснабжения от превышения максимально допустимого рабочего давления. Максимальная рабочая температура – 140 °С. Выпускное давление клапанов, предусмотренное при изготовлении – 1,5; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0 и 10,0 бар. Клапан защищен от перенастройки выпускного давления запрессовкой крышки.

Монтаж:

Предохранительный клапан следует устанавливать в вертикальном положении в самой высокой точке нагревательного прибора или вплотную к нему.

Установка фильтров и другие сужения в подводке к предохранительному клапану недопустимы!

Сливной шланг должен соответствовать диаметру выпускного отверстия клапана, иметь на более 2-х изгибов и не превышать 2-х метров по длине. Предохранительный клапан должен устанавливаться так, чтобы сброс воды/пара не подвергал людей опасности. Никакая нагрузка на поворотную крышку недопустима.

Обслуживание:

В клапане, не срабатывавшем в течение длительного времени, могут образоваться загрязнения, приводящие к течам. Для избежания этого клапан следует периодически промывать, повернув поворотную крышку (4) в направлении стрелки. Большинство течей из клапанов вызваны загрязнениями между седлом и тарелкой клапана и устраняются промыванием.

Материалы:

Корпус:	латунь CW617N
Поворотная крышка:	усиленный нейлон
Мембрана и седло:	этилен-полипропилен
Пружина:	Ni-Cr сталь
Содержание этиленгликоля	до 50 %

Типы и номера артикулов:

Тип	Артикул	Примечание	Настройка клапана
MSL 1,5	02 06 115	1/2"наружная / 1/2" внутренняя резьба	1,5 бар
MSL 2,5	02 06 525	1/2"наружная / 1/2" внутренняя резьба	2,5 бар
MSL 3,0	02 06 532	1/2"наружная / 1/2" внутренняя резьба	3,0 бар
MSL 4,0	02 06 540	1/2"наружная / 1/2" внутренняя резьба	4,0 бар
MSL 6,0	02 06 560	1/2"наружная / 1/2" внутренняя резьба	6,0 бар
MSL 8,0	02 06 580	1/2"наружная / 1/2" внутренняя резьба	8,0 бар
MSL 10,0	02 06 599	1/2"наружная / 1/2" внутренняя резьба	10,0 бар
MSV 1,5	02 07 115	1/2" внутренняя / 1/2" внутренняя резьба	1,5 бар
MSV 2,5	02 07 525	1/2" внутренняя / 1/2" внутренняя резьба	2,5 бар
MSV 3,0	02 07 530	1/2" внутренняя / 1/2" внутренняя резьба	3,0 бар
MSV 4,0	02 07 540	1/2" внутренняя / 1/2" внутренняя резьба	4,0 бар
MSV 6,0	02 07 560	1/2" внутренняя / 1/2" внутренняя резьба	6,0 бар
MSV 8,0	02 07 580	1/2" внутренняя / 1/2" внутренняя резьба	8,0 бар
MSV 10,0	02 07 199	1/2" внутренняя / 1/2" внутренняя резьба	10,0 бар